



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προμήθειας Ειδών τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού
συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ)
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ροδόπης**

Ανακοινώνεται ότι η Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για προμήθεια Ειδών τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ροδόπης

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό, θα πρέπει να διαθέτουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των **7.000,00 €** με ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα **0072 με Κ.Α.Ε. 1725.0001**.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

- Κριτήριο επιλογής του Οικονομικού Φορέα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.
- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια
- Η προσφορά θα συνταχθεί στο έντυπο της Υπηρεσίας που είναι συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση.
- Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.
- **Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα ακόλουθα:**
α. Νομιμοποιητικά έγγραφα - Εκπροσώπηση
β. Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

Ν.4412/16 και του άρθρου 74 περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή ότι δεν τελείτε υπό τις περιπτώσεις της παρ. 4.β του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας)

δ. Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

- Η υποβολή της προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/16 άρθρο 73. Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 1 έναντι ΚΕΠ, Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή μέχρι την **Τρίτη 08-11-2022 και ώρα 14:30**.

Όλες οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν με την παραλαβή τους.

Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2531350108, 2531350105. Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον **έξι (6) μηνών** από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email, ή fax, ή τηλεφωνικώς) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους με το συνημμένο Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία και δε δεσμεύεται για την υλοποίηση των εργασιών.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 30% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη πρόσκληση ποσοστού 50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας του καθοριζόμενου από την πρόσκληση ποσοστού 30%, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη υπέρβαση του ποσού του αρχικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

22PROC011514882 2022-11-01

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

www.pamth.gov.gr στην περιοχή Ενημέρωση -> Προκηρύξεις.

Συνημμένα:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
2. Έντυπο συνοπτικής οικονομικής προσφοράς

Με εντολή Περιφερειάρχη
ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Μαρίνος Κοκκίδης
ΠΕ Πληροφορικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τίτλος: «Ειδών τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ροδόπης»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία

ΑΦΜ ΔΟΥ

Έδρα (πόλη/κοινότητα)

Οδός Αριθμός ΤΚ

Τηλέφωνα Fax.....

Για την «Ειδών τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ροδόπης»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
1	Πλαγιοκόφτης Ηλεκτρονικής	<p>Για λεπτότατες εργασίες κοπής, π.χ. στα ηλεκτρονικά και στη μηχανική ακριβείας.</p> <p>Ιδιαίτερα για το κόντεμα των δεσιμάτων καλωδίων.</p> <p>Τροχισμένες, πάρα πολύ κοφτερές κόψεις χωρίς φάλτσο για ισόπεδη κοπή.</p> <p>Διάτμηση με ελεγχόμενη μετατόπιση micro-ακμής κοπής για κοπή εξαιρετικής ακριβείας ακόμη και των λεπτότερων συρμάτων και μεγάλη διάρκεια ζωής.</p> <p>Ακριβώς διαμορφωμένες μύτες που μπορούν να κόψουν επίσης και ακουμπισμένα σύρματα με διάμετρο από 0,2 mm.</p> <p>Αρθρωση με ανοξειδωτο πριτσίνι.</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Εξαιρετικά απαλή λειτουργία για ξεκούραστη χρήση.</p> <p>Με ελατήριο ανοίγματος και ασφάλεια μέγιστου ανοίγματος.</p> <p>Σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC.</p> <p>Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχνα.</p> <p>Ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.</p>		
2	Κατσαβίδια χειρός μακριά (σετ 4)	Μήκους 450mm,μαγνητικά. Τύποι:PH1,PH2,slotted 5.0,6.0		
3	Σετ μύτες κατσαβιδιών ακριβείας (μαγνητικά)130τμχ	<p>Το σετ κατσαβιδιών ακριβείας αποτελείται από ένα μαγνητικό κατσαβίδι με εύκαμπτη επέκταση, αντάπτορα 1/4" σε 5/32", τσιμπίδα, βεντούζα, καρφίτσα εξαγωγής, 4 εργαλεία ανοίγματος συσκευών και μια μεγάλη συλλογή από 120 μύτες κάθε είδους, τοποθετημένα μέσα σε θήκη με ενσωματωμένο magnetizer/demagnetizer, για την εύκολη τακτοποίηση και μεταφορά τους.</p> <p>Οι μύτες των κατσαβιδιών είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ατσάλι, προσδίδοντας μεγάλη ανθεκτικότητα και αντοχή στην χρήση.</p> <p>Μύτες:</p> <p>Hexagon: 2 x H0.7, 2 x H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16</p> <p>Socket: M2.5, M3, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, G3.8, G4.5</p> <p>Torx: T1, 3 x T2, T3, T4, 2x T5</p> <p>Drilling: 2 x T6H, T7H, 2 x T8H, T9H, 2 x T10H, T15H, T20H, T25H</p> <p>Slotted: 3 x 1.0, 3x 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0</p> <p>Philips: 3 x PH0000, 3 x PH000, 2 x PH00, 2 x PH0, 2 x PH1, 2 x PH2</p> <p>Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2</p> <p>Tri-Wing: 3 x Y000, 2 x Y00, Y0, Y1, Y2</p> <p>Pentagon: 3 x P2, 2x P5, P6</p> <p>Triangle: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0</p> <p>Square: SQ0, SQ1, SQ2, SQ3</p> <p>U form: U4, U6, U8, U10</p> <p>SIM: 0.1, 0.3, 0.8, 1.0</p> <p>In Philips: IN PH2</p>		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Medium Board: 2.0, 2.5 Long bits: PH000, Y000, P2 Scraper, Pry Bar, Magnet</p> <p>Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαστική θήκη μεταφοράς Μαγνητικό κατσαβίδι Εύκαμπτη επέκταση Αντάπτορας 1/4" σε 5/32" Τσιμπίδα Βεντούζα Καρφίτσα εξαγωγής 4x εργαλεία ανοίγματος συσκευών 120x μύτες</p>		
4	Πιστόλι θερμοκόλλησης	<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμαντικά στοιχεία φροντίζουν για γρήγορη ετοιμότητα λειτουργίας και σταθερή θερμοκρασία εργασίας • Μηχανική προώθηση για ακριβή ρύθμιση της δόσης και εύστοχη γρήγορη επίστρωση της κόλλας • Καθαρό και φιλικό προς το χρήστη – Κανένα στάξιμο χάρη στην προστασία σταξίματος • Βραχίονας τοποθέτησης για σίγουρη στήριξη <p>ΑΠΟΔΟΣΗ 45-200mm ΙΣΧΥΣ 20g/min ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΑΣ 11 x 45 – 200 mm ΒΑΡΟΣ 0,35 kg ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:100 – 240 V</p> <p>Εγγύηση 2 έτη</p>		
5	Ράβδοι σιλικόνης διάφανες	Συμβατό με το παραπάνω (Α/Α:4) πιστόλι θερμοκόλλησης		
6	Κατσαβίδι Μπαταρίας 3.6V	<ul style="list-style-type: none"> - Μαγνητικός δέκτης ακροφύσιου - Δείκτης φόρτισης και φοράς περιστροφής - Φωτισμός Powerlight για καλή οπτική της ζώνης εργασίας - Μπαταρία Λιθίου-Ion χωρίς εφέ μνήμης ή αυτό-ξεφόρτισης 		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Τάση (σε Volt) 3,6 V Μέγιστη ροπή (σε N.m) 3 Ταχύτητα περιστροφής (σε στροφές/λεπτό) 180 Χρόνος φόρτισης 5 ώρες Βάρος 300 g Παρεχόμενα αξεσουάρ Θήκη, αναστροφή γωνίας, αντισταθμιστικός αντάπτορας, ακροφύσια βιδώματος, φορτιστής Εγγύηση 2 χρόνων</p>		
7	Τετράγωνη Πρέσσα ακροδεκτών 180 mm	<p>Τετράγωνη Πρέσσα ακροδεκτών 180 χιλιοστών.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός σφιγκτήρα τεσσάρων στοιχείων που επιτρέπει γρήγορη, ακριβή και ομοιόμορφη πτύχωση του χιτωνίου. • AWG23-7 0,25 – 6mm² • Τμήμα εργασίας σκληρωμένο στο επίπεδο 44-47 HRC • Για πρεσάρισμα χιτωνίων με μανίκια • Φωσφατωμένη επιφάνεια που προστατεύει από τη διάβρωση (Σκουριά) • Πλαστικές λαβές δύο συστατικών στο σώμα του εργαλείου. • Δυνατότητα πτύχωσης των συνδετήρων του χιτωνίου • Σχεδιασμός σφιγκτήρα τεσσάρων στοιχείων που επιτρέπει γρήγορη, ακριβή και ομοιόμορφη πτύχωση του χιτωνίου • Τμήμα εργασίας σκληρωμένο στο επίπεδο 44-47 HRC 		
8	Μύτες μακριές σετ 18τμχ	<p>ΜΥΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΣΕΤ ΜΗΚΟΥΣ 75mm</p> <p>Περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PH1, PH2, PH3 x 75mm • PZ1, PZ2, PZ3 x 75mm 		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • SL4, SL6 x 75mm • H3, H4, H5 x 75mm • TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 x 75mm 		
9	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V	<p>Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με μοτέρ χωρίς καρβουνάκια, με 2 μπαταρίες λιθίου, θήκη μεταφοράς, ταχυφορτιστή.</p> <p><u>Χαρακτηριστικά</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Τάση λειτουργίας: 18V. ☑ Διαστάσεις τσόκ: 1.5- 13 χιλ. ☑ Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0 Ah. ☑ Αποδιδόμενη ισχύς: 460 Watt. ☑ Μέγιστη ροπή: 70 Nm. ☑ Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-550/2000 στρ./λεπτό. ☑ Κρούσεις ανά λεπτό: 0-9350/34,000 bpm. ☑ Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]: 40 χιλ. ☑ Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [Μέταλλο]: 13 χιλ. ☑ Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [Δομικά υλικά]: 13 χιλ. ☑ Ηχητική ισχύς: 89 dB. ☑ Βάρος: 1.8 kg. ☑ Διαστάσεις (Μ x Υ x Π): 190mm x 203mm x 67mm. ☑ Περιλαμβάνει: 2 x 2.0Ah Li-Ion μπαταρίες λιθίου, ταχυφορτιστή, άγκιστρο ζώνης, μαγνητικό στήριγμα μύτης, κασετίνα μεταφοράς. 		
10	Σταθμός αποκόλλησης + Αντλία απορρόφησης + Μύτες	<p>Σταθμός αποκόλλησης 80W για αποκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Συμπαγές, σταθερό, προστατευτικό μονωμένο περίβλημα από επικαλυμμένο φύλλο χάλυβα με πλαστικό μπροστινό πλαίσιο Αποσπώμενο πυροβόλο όπλο και θήκη συμπεριλαμβάνεται Ψηφιακή απεικόνιση της θερμοκρασίας στόχου και της πραγματικής θερμοκρασίας</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Ηλεκτρονικός αισθητήρας για ρύθμιση θερμοκρασίας Σύντομοι χρόνοι θέρμανσης χάρη σε επαρκώς σχεδιασμένα τροφοδοτικά. Ισχυρό κολλητήρι αποκόλλησης 80 Watt (130 W) για ευρύ φάσμα εφαρμογών Ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 ° C με κουμπιά μεταξύ 160 - 480 ° C Οπτική και ακουστική ένδειξη σφάλματος σε περίπτωση λειτουργίας αλληλογραφίας Κεραμική αντίσταση , ESD-προστασία</p> <p>Input : 230V, 50Hz</p> <p>Ασφάλεια: 3.15A</p> <p>Desoldering gun:</p> <p>Voltage: 24VAC,</p> <p>Power: 80W (130W heating up)</p> <p>Temperature range: 160-480°C</p> <p>Vacuum: 0,8ba</p> <p>Περιλαμβάνει :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ κεντρική μονάδα ελέγχου ▪ βάση πιστολιού ▪ πιστόλι αποκόλλησης ▪ Μύτη αποκόλλησης Ø1.0mm ▪ Μύτη αποκόλλησης Ø1.3mm ▪ Φίλτρο 5519 Ø20.8mm ▪ Φίλτρο 5518 Ø16.8mm ▪ Εργαλεία καθαρισμού Ø0.7/0.9/1.2 mm ▪ Καλώδιο τροφοδοσίας 		
11	Σταθμός κόλλησης και καυτού αέρα+ Κολλητήρι	<p>Διπλός σταθμός καυτού αέρα και ζεστού κολλητηριού</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σαφής διαχωρισμός λειτουργιών με την αριστερή πλευρά για τον καυτό αέρα και την δεξιά για το κολλητήρι με όμοια λογική και στην οθόνη 		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • Τρείς preset θερμοκρασίες άμεσης χρήσης και στις δύο πλευρές • Manual χρήση με button UP DOWN και στις δύο πλευρές • Μεγάλη οθόνη LCD με απεικόνιση των λειτουργιών στο Display σε 2 ανεξάρτητα κανάλια χωρίς να υπάρχει καμία αλληλοεπίδραση μεταξύ κολλητηριού και καυτού αέρα • Συμπαγής κατασκευή για εξοικονόμηση χώρου, με εργονομική λαβή καυτού αέρα) και βάση που προσφέρει ασφαλή απόσταση της λαβής από την μονάδα. • Η βάση στηρίξεως της λαβής έχει μαγνητικό sensor και διακόπτει αυτόματα την λειτουργία μόλις η λαβή τοποθετηθεί στην βάση(Auto sleep mode) • Η ρύθμιση του ποσοστού αέρα και της θερμοκρασίας με Up-Down buttons και είναι εύκολη και απλή • Ο σταθμός καυτού αέρα είναι 800Watt και προσφέρεται στάνταρ με 4 ακροφύσια • Διαθέτει 3 ομάδες πλήκτρων προεπιλογής θερμοκρασιών γρήγορης και άμεσης λειτουργίας στο σταθμό συγκόλλησης και στο σταθμό καυτού αέρα • Λειτουργίες Beer Alarm, χρονοπρογραμματισμού αναμονής και τερματισμού λειτουργίας, Sleep mode, κλειδώματος ρυθμίσεων, αποθέρμανσης • Η λειτουργία αποθέρμανσης προφυλάσσει το στοιχείο παραγωγής θερμότητας, την λαβή, αλλά και το σημείο και τα εξαρτήματα της πλακέτας που επισκευάσαμε • Η αποθέρμανση μπορεί να λειτουργήσει και εντελώς ανεξάρτητα για κάθε εφαρμογή • Οι ρυθμίσεις μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα και να αποθηκευτούν ανεξάρτητα 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • Εργονομική λαβή κολλητηριού και πλήρης βάση της λαβής • Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του κολλητηριού με Up-Down buttons είναι εύκολη και απλή • Οι αγωγοί κολλητηριού και καυτού αέρα είναι Silicone, προσφέρουν μεγάλη ευκαμψία, μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, προσφέρουν εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν στρίβονται • Το κολλητήρι μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα, από διακόπτη .Ο σταθμός διαθέτει γενικό διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. • Ο σταθμός κόλλησης και ο σταθμός θερμού ελέγχου ελέγχονται ανεξάρτητα, κάτι που είναι απλό και βολικό • Ο ανεμιστήρας του καυτού αέρα είναι χωρίς ψήκτρες ώστε να εξασφαλίζεται μακρόχρονη λειτουργία χωρίς προβλήματα - Long Life Design • Η έξοδος του καυτού αέρα γίνεται με περιστροφή - Cyclon που προσφέρει ομοιόμορφη ροή απαλού αέρα • Η λειτουργία του κολλητηριού που είναι 65Watt, γίνεται με κλασικό μετασχηματιστή χαμηλής τάσης για μακροζωία, ασφαλή χρήση και εξασφάλιση αντιστατικής λειτουργίας - ESD SAFE • Πολύ μεγάλη ποικιλία σε μύτες του κολλητηριού της σειράς T900 • Η αύξηση της θερμότητας του σταθμού αέρα και του κολλητηριού επιτυγχάνεται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και απεικονίζεται κατόπιν επιλογής, σε βαθμούς Celsius ή Fahrenheit • Το στοιχείο παραγωγής θερμότητας του κολλητηριού είναι βισματωτού τύπου ώστε αν χρειαστεί, να αλλάζει πολύ εύκολα • Προσφέρει υποδοχή GND (πίσω πλευρά) για extra γειώσεις σε βραχιόλια γείωσης χεριού- Antistatic Wrist Strap κλπ 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Specifications</p> <p>Soldering specifications</p> <p>Power 65 W</p> <p>Temperature range 80 - 480 °C</p> <p>Temperature accuracy ± 5 °C</p> <p>Temperature stability ± 2 °C</p> <p>Hot-air specifications</p> <p>Power 800 W</p> <p>Temperature range 100 - 500 °C</p> <p>Temperature accuracy ± 35 °C</p> <p>Temperature stability ± 5 °C</p> <p>Air flow 120 L/min</p> <p>Dimensions 295 x 248 x 188 mm</p> <p>Weight 2.75 Kgr</p>		
12	Κασάνια με Καρυδάκια 1\2" & 1\4" & 3\8" 171-180τμχ	<p>Σετ Καρυδάκια Με Κασάνια & Προέκταση</p> <p>Χαρακτηριστικά</p> <p>Κασάνια: 1/4", 1/2", 3/8"</p> <p>Κατσαβίδι</p> <p>4 Προεκτάσεις</p> <p>Μύτες</p> <p>Μύτες-Καρυδάκια</p> <p>Καρυδάκια</p> <p>Καρυδάκια μπουζόκλειδουν</p> <p>3 Αρθρώσεις</p> <p>3 Αντάπτορες</p> <p>2 Μανέλες</p> <p>Κατασκευασμένο με Χρώμιο Βανάδιο</p> <p>Κασετίνα πλαστική</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> Υλικό Κατασκευής Χρώμιο - Βανάδιο 		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • Χρωμιωμένα . • Εμπεριέχονται : • 13 Τεμάχια Καρυδάκια 1/4" 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm • 5 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Torx : E4,E5,E6,E7,E8 • 7 Τεμάχια 1/4" Καρυδάκια Μακριά 4,5,6,7,8,9,10 mm • 2 Τεμάχια 1/4" Επεκτάσεις 2 " & 4 " • 1 Τεμάχια 1/4" Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου T • 1 Τεμάχιο Κατσαβίδι 1/4" 6" • 30 Τεμάχια 1/4" Μύτες - Άλεν : 2,3,4,5,6 - Ίσιες : 4,5,5,7 - Philips 1,2,3 - Pozidrive 1,2,3 - Torx : 8,9,10,15,20,25,27,30 - TT 8,9,10,15,20,25,27,30 • 10 Τεμάχια Καρυδάκια 3/8" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm • 6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Torx E10,E11,E12,E14,E16,E18 • 6 Τεμάχια 3/8" Καρυδάκια Μακριά 10,11,12,13,14,15mm • 1 Τεμάχιο 3/8" Μπουζόκλειδο 21 mm • 1 Τεμάχιο 3/8" Επέκταση 6" • 17 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm • 2 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Torx : E20.E24 • 5 Τεμάχια 1/2" Καρυδάκια Μακριά: 16,17,18,19,22mm • 2 Τεμάχια 1/2" Μπουζόκλειδα : 16mm & 21mm • 2 Τεμάχια Επεκτάσεις 5" & 10" • 1 Τεμάχιο Αντάπτορας • 3 Τεμάχια Καστάνιες : 1/4" , 3/8" , 1/2" • 3 Σπαστοί Σύνδεσμοι : 1/4" , 3/8" , 1/2" 		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • 2 Τεμάχια Αντάπτορας 8mm : 3/8" & 1/2" • 24 Τεμάχια 8mm Μύτες Άλεν : 7,8,10,12,14 - Ίσιες : 8,10,12 Philips : 3,4 - Pozidrive : 3,4 - Torx 40,45,50,55,60,70 - ΤΤ 40 ,45,50,55,60,70, • 7 Τεμάχια Άλεν 1.0,1.5,2,2.5,3,4,5mm • 20 Τεμάχια Μύτες 6,35 mm : Torx 8,9,10,15,20,25,30 - Άλεν : 3,4,5 - ΤΤ : 8,9,10,15,20,25,30 - Ίσιες 4,5,5,7 		
13	Συρταριέρα Εργαλείων Πλαστική με 60 Συρτάρια	<p>Πλαστικό κουτί αποθήκευσης με 60 πλαστικά διάφανα συρτάρια. Κατάλληλο για αποθήκευση μικροαντικειμένων. Δυνατότητα στερέωσης σε τείχο. Κουτί από HIPS (πολυστυρένιο) .</p> <p>Διαστάσεις: 60 μικρά (54x152x36.8mm) συρτάρια από PP (πολυπροπυλένιο).</p> <p>Διαστάσεις κουτιού: 38,5X16X48,5cm</p>		
14	Συρταριέρα Εργαλείων Πλαστική 39 Θέσεων	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 39 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Διαφανή συρτάρια από PP πολυπροπυλένιο ☒ Αποτελείται από 30 συρτάρια και 9 σκαφάκια ☒ Κουτί από HIPS (πολυτυρένιο) ☒ Πίσω στοπ συρταριών εμποδίζει το σκόρπισμα των αντικειμένων ☒ Μπροστινή λαβή δακτύλων ☒ Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων ☒ Δυνατότητα ανάρτησης σε τείχο ☒ Στοιβάζεται εύκολα ☒ Διαστάσεις Μ x Π x Υ :38.5 x 16 x 48.5 cm 		
15	Εργαλειοθήκη Ταμπακιέρα με 17 Θήκες	<ul style="list-style-type: none"> • Υψηλή δυνατότητα διαμόρφωσης: 1024 διαφορετικοί τρόποι διαρρύθμισης για κάθε ανάγκη 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • Μοναδικά εσωτερικά στρογγυλεμένες γωνίες για να προσαρμοστούν γωνιώδη εργαλεία, όπως σφυρί κ.α. • Αφαιρούμενα διαχωριστικά: επιτρέπουν την ταυτόχρονη αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων • Ειδική δομή στο καπάκι: ασφαρίζεται το περιεχόμενο των εσωτερικών διαχωριστικών και κρατά τα μικρά εξαρτήματα στη θέση τους αποτρέποντας τη μετακίνηση από το ένα διαμέρισμα στο άλλο • Κλείδωμα καπακιού: κρατά ασφαλή τα περιεχόμενα στο εσωτερικό • Διαστάσεις: 43 x 9 x 33 cm 		
16	Γαλλικό Κλειδί 0-30mm	<p>Γαλλικό κλειδί 0-30mm από CR-V κατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές και υδραυλικές εργασίες.</p> <p>Χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χειρολαβή επενδυμένη με πλαστικό 2 συστατικών • Σώμα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου για μεγίστη διάρκεια ζωής του εργαλείου • Επιχρωμιωμένο για μεγίστη αντοχή στη σκουριά 		
17	Ασύρματο barcode scanner με δυνατότητα ανάγνωσης 2D και QR barcodes.	<p>Περιγραφή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ασύρματο barcode scanner με δυνατότητα ανάγνωσης 1D,2D και QR barcodes από την οθόνη ή το χαρτί. • Ο σαρωτής μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικά είδη συσκευών, όπως φορητούς υπολογιστές, tablet, τηλέφωνα και συστήματα POS. • Ο σαρωτής μπορεί να λειτουργήσει μέσω καλωδίου bluetooth ή USB. 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> • Ο ασύρματος σαρωτής bluetooth να έχει μνήμη flash, μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 2000 code128. • Πληκτρολόγιο ΗΠΑ από προεπιλογή, Plug and play, υποστήριξη λειτουργίας HID και SPP (μόνο για android). <p>Συμβολολογία</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1D: UPC A / UPC E, EAN 8 / EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode , RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code - A, Composite Code -B, Composite Code • 2D: PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec, MaxiCode • Συμβατό σύστημα: Εργαστείτε με συσκευή που διαθέτει διεπαφή USB, συμβατή με Android, IOS, windows7/10, Mac OS, Linux κ.λπ. 		
18	Πολύμπριζα 4 θέσεων με διακόπτη	Με κουμπί on/off		
19	Πολύμπριζα 6 θέσεων με διακόπτη	Με κουμπί on/off		
20	Assy adf roller for Avision AD230U, AD240U, AD250V2, AD260V2, AD280V2	<p>Manufacturer Number:</p> <p>002-8183-0-SP</p>		
21	Pick Up Roller Avision AD230, AD240, AD260, AD280	<p>Manufacturer Number:</p> <p>002-8181-0-SP</p>		
22	Friction (Reverse) roller Avision AD230, AD240, AD260, AD280	<p>Manufacturer Number:</p> <p>002-8287-0-SP</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
23	Adapter Usb σε Ethernet	Ασύρματο USB Stick συμβατό με τα πρότυπα 802.11b/802.11g όπως και με το νεότερο 11n. Να διαθέτει υψηλής απόδοσης ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 150Mbps, απλή εγκατάσταση, καθώς και ισχυρή ασφάλεια. Με αποσπώμενη κεραία υψηλής απόδοσης για μεγιστοποιημένη εμβέλεια		
24	Access point switch 4ports	4 ports, Πρωτόκολλο N, ≥ 2 χρόνια εγγύηση		
25	Switch 5ports	Τουλάχιστον 1000 Mbps, ≥ 2 χρόνια εγγύηση		Gigabit Ethernet
26	Switch 8ports	Τουλάχιστον 1000 Mbps, ≥ 2 χρόνια εγγύηση		Gigabit Ethernet
27	Ηχεία H/Y 2.0	Τουλάχιστον $\geq 5W$. Τύπος Σύνδεσης: 3.5 mm jack		
28	Web Camera (Stream WebCam)	<p>Webcam για σοβαρό streaming. Εξαιρετικά γρήγορο βίντεο HD 720p στα 60fps.</p> <p>Εκπληκτική ευκρίνεια κάθε φορά που μεταδίδετε ζωντανά σε κανάλια όπως το Twitch και το YouTube. Streaming μεταξύ ποιότητας Full HD 1080p στα 30fps ή εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας βίντεο HD 720p στα 60fps.</p> <p>Τεχνικές προδιαγραφές</p> <p>Μέγ. ανάλυση: 1080p/30 fps – 720p/60 fps</p> <p>Mega pixel κάμερας: 3</p> <p>Τύπος εστίασης: Αυτόματη εστίαση</p> <p>Τύπος φακού: Γυάλινος</p> <p>Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Στερεοφωνικό</p> <p>Εύρος μικροφώνου: Έως 1 m</p> <p>Διαγώνιο οπτικό πεδίο (dFoV): 78°</p> <p>Ψηφιακό ζουμ: 1.2x</p> <p>Το κλιπ γενικής χρήσης με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο προσαρμόζεται σε laptop, οθόνες LCD ή monitor</p> <p>Διαστάσεις με το σταθερό κλιπ στήριξης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ύψος: 44 mm • Πλάτος: 95 mm • Βάθος: 71 mm 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> Μήκος καλωδίου: 1,5 m Βάρος: 162 g 		
29	Φορτιστής Μπαταρίας NP-F750 Συμβατός με Sony + Τροφοδοτικό	<p>Ταχυφορτιστής μπαταριών λιθίου τύπου Sony L (NP-F970, NP-F750, NP-F550).</p> <p>Διαθέτει ένδειξη πληρότητας φόρτισης. Φορτίζει πλήρως μπαταρίες τύπου F970 σε λιγότερο από 6 ώρες.</p> <p>Μαζί με συμβατό τροφοδοτικό.</p>		
30	Video Recorder για PC / Laptop	<p>Κάρτα λήψης USB 2.0 που μπορεί να συλλάβει βίντεο HDMI και ήχο HDMI ταυτόχρονα και μπορεί να μεταδώσει σήματα ήχου και βίντεο σε υπολογιστή ή smartphone για προεπισκόπηση και αποθήκευση. Κατάλληλο για απόκτηση υψηλής ευκρίνειας βίντεο.</p> <p>Συνδέεται την πηγή σήματος UHD και τη θύρα εισόδου HDMI της κάρτας απόκτησης USB με μία γραμμή HDMI. Συνδέετε το αρσενικό USB της κάρτας απόκτησης USB στη θύρα USB του υπολογιστή.</p>		
31	Σούκο αρσενικό			
32	Σούκο θηλυκό			
33	Καλώδιο ρεύματος με ουδέτερο (κουλούρα)	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων 3Χ1,5mm ² , εύκαμπτο, λευκό, 100 μέτρα		
34	Βύσμα καλωδίου Η/Υ αρσενικό 3P 10A/250V	Αρσενικό φικς ρεύματος για καλώδιο (για σύνδεση με UPS)		
35	Flash για φωτογραφική μηχανή Canon Eos R6	<p>Mount: Shoe</p> <p>Guide No.: 197'; (60.05 m) ISO100 at 200mm Position</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<p>Exposure Control: E-TTL / E-TTL II, Manual</p> <p>Angle of Coverage: 94° - 12° Wide-Angle Adapter: 114°</p> <p>Vari-Power: 1/1 - 1/128</p> <p>Bounce Head: -7 to +90°</p> <p>Swivel Head: 360°</p> <p>Coverage: 14 - 200 mm (Full Frame)</p> <p>Distance Range: 1.64 to 98.43' (0.5 to 30 m) at f/1.4</p> <p>Zoom Head: Full Frame: 20 - 200 mm</p> <p>Off-Camera Terminal: PC, Proprietary</p> <p>Recycle Time: Approximately 0.1 - 5.5 Seconds</p> <p>Flash Duration: 0.0018 - 0.0023 sec @ Full Power</p> <p>Flash-Ready Indicator: Yes</p> <p>Compensation : -3 EV to +3 EV (in 1/2 and 1/3 EV steps)</p> <p>Wireless Operation: Method: RF</p> <p>Distance: Up to 98.43' / 30 m</p> <p>Method: Optical pulse</p> <p>Distance: Up to 49.21' / 15 m</p> <p>Wireless Communication Channels: 4 Channels</p> <p>Wireless Groups: 5 Groups</p> <p>Power Source: 4x AA Alkaline, Lithium, Rechargeable NiMH Batteries</p> <p>Dimensions (W x H x D): 3.1 x 5.6 x 4.9" / 80.0 x 143.0 x 125.0 mm</p> <p>Weight: 15 oz / 425.25 g without batteries</p>		
36	Μετατροπέας HDMI female σε DisplayPort male	<p>Ο προσαρμογέας να υποστηρίζει την ταυτόχρονη μετάδοση βίντεο και ήχου FullHD (επίσης μη συμπιεσμένες μορφές όπως το LPCM). Η συσκευή να λειτουργεί ως Plug & Play, δηλαδή εμφανίζει την εικόνα αμέσως μετά τη σύνδεση (δεν απαιτούνται πρόσθετα προγράμματα οδήγησης).</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
37	Τανάλια ηλεκτρολόγου 160 mm	<ul style="list-style-type: none"> Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα Κατάλληλο για το λύγισμα, τύλιγμα και την κοπή οικοδομικού σύρματος Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι 		
38	Ασφαλειοσίμπιδο κυρτό	Μυτοσίμπιδο ασφαλειών κυρτό για εξωτερικές ασφάλειες μήκους ≥ 170 mm		
39	Ασφαλειοσίμπιδο ίσιο	Μυτοσίμπιδο ασφαλειών ίσιο για εξωτερικές ασφάλειες μήκους ≥ 170 mm		
40	Αναλογικό Παχύμετρο με Εύρος Μέτρησης έως 150mm	<p>Χαρακτηριστικά:</p> <p>Από ανοξείδωτο ατσάλι</p> <p>Συμπαγής κατασκευή</p> <p>Ακρίβεια μέτρησης: 0.02 mm</p> <p>Εύρος μέτρησης: 0 - 150 mm</p> <p>Μέτρηση: χειροκίνητη με παραδοσιακό μετρητή</p>		
41	Φορτιστής 4 Μπαταριών Li-ion/Ni-Cd/Ni-MH Μεγέθους AA/AAA/D/18650	<p>Φορτιστής με τέσσερις θύρες ανεξάρτητης φόρτισης, με έγχρωμη VA LCD οθόνη για να ενημερώνει για την κατάσταση φόρτισης σε πραγματικό χρόνο, με λειτουργία ως φορητό Power Bank και αυτόματη αναγνώριση τύπου μπαταριών.</p> <p>Τύπος Μπαταρίας: Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH</p> <p>Υποδοχές Φόρτισης: 4</p> <p>Μέγεθος Μπαταριών:</p> <p>10440, 14500, 16340, 17500, 18350, 18500, 18650, 26650, 32650, AA, AAA, C, D, 14650, 17335, 17670, 18490, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, A, AAAA</p> <p>Παροχή Ρεύματος: Πρίζα</p>		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
42	Τσάντες για Laptop	Τσάντα Ώμου / Χειρός για Laptop 16" σε Μαύρο χρώμα		
43	Καλώδια Ethernet Utp 0.15m	U/UTP cat5e 0.15m		
44	Καλώδια Ethernet Utp 0.25m	U/UTP cat5e 0.25m		
45	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.15m, Cat.6a	U/UTP cat.6a 0.15m		
46	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.25m, Cat.6a	U/UTP cat.6a 0.25m		
47	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.5m, Cat.6a	U/UTP cat.6a 0.5m		
48	Καλώδια Ethernet U/Utp 1.0 m, Cat.6a	U/UTP cat.6a 1.0m		
49	Καλώδια Ethernet U/Utp 2.0m, Cat.6a	U/UTP cat.6a 2.0m		
50	Web camera	<p>Χαρακτηριστικά</p> <p>Ποιότητα Εικόνας:</p> <p>Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080</p> <p>Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps): ≥ 30 fps</p> <p>Γενικά:</p> <p>Μικρόφωνο: Ναι , στερεοφωνικό</p> <p>Σύνδεση: USB 2.0</p> <p>Μήκος Καλωδίου: $\geq 1,2$ m</p> <p>Δυνατότητες: Autofocus</p> <p>Χρώμα: Μαύρο</p>		
51	ΚΑΡΦΙΑ SPIT HC6-25 PULSA 700E + ΦΙΑΛΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ	<p>Ατσαλόκαρφα για SPIT PULSA 700P/700E/800P/800E/40P/40E/1000</p> <p>Φιάλη καρφωτικού για 500 βολές</p>		
52	Πλαστικό Σκαφάκι Αποθήκευσης	Διαστάσεις:		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
	Εργαλείων. Στοιβαζόμενο	Πλάτος: 20-22 cm Βάθος: 33-36 cm Ύψος: 149-165 cm		
53	Πλαστικό Σκαφάκι Αποθήκευσης Εργαλείων. Στοιβαζόμενο	Διαστάσεις: Πλάτος: 42.5-50cm Βάθος: 28-31cm Ύψος: 20-26cm		
54	Μονωτική Ταινία PVC	Διαστάσεις: 19mm x 20m		
55	Μονωτική Ταινία PVC	Διαστάσεις: 38mm x 20m		
56	Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Διαφανής	Διαστάσεις: 48-50mm x 60-66m		
57	Φορτιστής USB πολλαπλών 12 θυρών	Έξυπνος φορτιστής USB πολλαπλών θυρών (12Port) 1. Είσοδος DC: 5 / είσοδος AC: 110-240V 2. Έξοδος: 5V 12A (USB A) 3. Ισχύς: 5V-50W 4. Μαύρο 5. Ενσωματωμένη ασφάλεια 6. Ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου IC με υπερφόρτωση, υπέρταση, υπέρταση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπέρβαση θερμοκρασίας κλπ. 7. Διπλή έξοδος διεπαφής USB 8. Ισχύει για τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, tablet, MP3, PDA, ακουστικά Bluetooth, PSP, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, πλοήγηση, ταμπλέτα γρήγορης φόρτισης κ.λπ. 9. Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από πυρίμαχο υλικό PC + ABS, φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες και υψηλή επεξεργασία επιφανειών.		

Α/Α	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
58	Επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής LED	<p>Επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής LED Αδιάβροχος IP67 με Μέγιστη Φωτεινότητα 550lm</p> <p>Περιγραφή</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υψηλής απόδοσης επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής • Λευκό και Κόκκινο, δύο χρώματα φωτισμού • Ένα λευκό κεντρικό LED CREE XP-G3 S3 ικανό να αποδώσει 550 Lumens • Δύο βοηθητικά Led με ικανότητα υψηλής απόδοσης χρώματος: CRI&90 που παρέχουν φωτισμό με 19 Lumens • Κόκκινος φωτισμός • Ένα οπτικό σύστημα που συνδυάζει τις τεχνολογίες κρυστάλλινης επίστρωσης και ψηφιακών οπτικών ακριβείας (PDOT) • Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion) 1800mAh • Επαναφορτίζεται μέσω USB με την ενσωματωμένη μονάδα φόρτισης. • Ο σχεδιασμός του διπλού διακόπτη προσφέρει εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι. • 4 επίπεδα φωτεινότητας και 2 ειδικές φωτεινότητες • Μία ενδεικτική λυχνία κάτω από τους διακόπτες ενημερώνει για την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία • Ευρυγώνια κατανομή της δέσμης και ρυθμιζόμενη κλίση του φακού κατά 60° στην βάση του. • Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαβρονικά (PC) υλικά • Ελαφρύς και μικρών διαστάσεων • Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος. 		

A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Μάρκα Προϊόντος	Διευκρινίσεις
		<ul style="list-style-type: none"> Διαστάσεις: 63x43,5x31,5mm μαζί με τη βάση για τον ιμάντα Βάρος με τη βάση για τον ιμάντα: 99,5gr Βάρος χωρίς τη βάση για τον ιμάντα: 76,4gr 		
59	Υγρή κόλλα στιγμής	Υγρή κόλλα στιγμής γενικής χρήσεως		
60	Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm	Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm- Λευκό Μήκος: 2μέτρα		
61	Κανάλι δαπέδου 50X12,5mm	Κανάλι δαπέδου 50mmX12,5mm- Λευκό Μήκος: 2μέτρα		
62	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 25X25mm	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 25X25mm Λευκό Μήκος: 2μέτρα		
63	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 12X13mm	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 12X13mm Λευκό Μήκος: 2μέτρα		
64	Canon Full Frame Φωτογραφικός Φακός RF 50mm f/1.8 STM	<p>Canon Full Frame Φωτογραφικός Φακός RF 50mm f/1.8 STM Σταθερός για Canon RF Mount Black</p> <p>Περιγραφή:</p> <ul style="list-style-type: none"> Διάμετρος Φίλτρου: 43mm Focal Length Minimum: 50mm Mount: Canon RF Βάρος: 160gr Maximum Aperture: 1.8 Τύπος Αισθητήρα: Full Frame 		
65	Canon Protect Lens Φίλτρο Clear / PRO Διαμέτρου 67mm	Canon Protect Lens Φίλτρο Clear / PRO Διαμέτρου 67mm είναι ένα γενικής χρήσης, διάφανο φίλτρο που βοηθά στην προστασία του φακού σας από τη σκόνη, γρατσουνιές, υγρασία, και άλλα στοιχεία.		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Λόγω των ξεχωριστών αναλήψεων από διαφορετικούς ΚΑΕ, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να το ακολουθεί το παρακάτω υπόδειγμα:

	A/A	Προϊόν	Τεμάχια	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδας με ΦΠΑ	Τιμή συνολικής ποσότητας χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή συνολικής ποσότητας με Φ.Π.Α
0072.1725.0001 Πίστωση: 7.000€ ΑΔΑ: ΩΖΩΞΕ7ΛΒ-9ΝΘ	1	Πλαγιοκόφτης Ηλεκτρονικής	1				
	2	Κατσαβίδια χειρός μακριά (σετ 4)	1				
	3	Σετ μύτες κατσαβιδιών ακριβείας (μαγνητικά)130τμχ	1				
	4	Πιστόλι θερμοκόλλησης	1				
	5	Ράβδοι σιλικόνης διάφανες	30				
	6	Κατσαβίδι Μπαταρίας 3.6V	1				
	7	Τετράγωνη Πρέσσα ακροδεκτών 180 mm	1				
	8	Μύτες μακριές σετ 18τμχ	1				
	9	Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V	1				
	10	Σταθμός αποκόλλησης + Αντλία απορρόφησης +Μύτες	1				
	11	Σταθμός κόλλησης και καυτού αέρα+ Κολλητήρι	1				
	12	Καστάνια με Καρυδάκια 1\2" & 1\4" & 3\8" 171-180τμχ	1				
	13	Συρταριέρα Εργαλείων Πλαστική με 60 Συρτάρια	1				

22PROC011514882 2022-11-01

A/A	Προϊόν	Τεμάχια	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδας με ΦΠΑ	Τιμή συνολικής ποσότητας χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή συνολικής ποσότητας με Φ.Π.Α
14	Συρταριέρα Εργαλείων Πλαστική 39 Θέσεων	1				
15	Εργαλειοθήκη Ταμπακιέρα με 17 θήκες	2				
16	Γαλλικό Κλειδί 0-30mm	1				
17	Ασύρματο barcode scanner με δυνατότητα ανάγνωσης 2D και QR barcodes	2				
18	Πολύμπριζα 4 θέσεων με διακόπτη	15				
19	Πολύμπριζα 6 θέσεων με διακόπτη	15				
20	Assy adf roller for Avision AD230U, AD240U, AD250V2, AD260V2, AD280V2	3				
21	Pick Up Roller Avision AD230, AD240, AD260, AD280	1				
22	Friction (Reverse) roller Avision AD230, AD240, AD260, AD280	3				
23	Adapter Usb σε Ethernet	20				
24	Access point switch 4ports	8				
25	Switch 5ports	10				
26	Switch 8ports	10				
27	Ηχεία H/Y 2.0	20				
28	Web Camera (Stream WebCam)	10				
29	Φορτιστής Μπαταρίας NP-F750 Συμβατός με Sony + Τροφοδοτικό	1				

22PROC011514882 2022-11-01

A/A	Προϊόν	Τεμάχια	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδας με ΦΠΑ	Τιμή συνολικής ποσότητας χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή συνολικής ποσότητας με Φ.Π.Α
30	Video Recorder για PC / Laptop	1				
31	Σούκο αρσενικό	10				
32	Σούκο θηλυκό	10				
33	Καλώδιο ρεύματος με ουδέτερο (κουλούρα)	1				
34	IEC C14 10A/250V Θηλυκό φιν ρεύματος για καλώδιο (για σύνδεση με UPS)	30				
35	Flash για φωτογραφική μηχανή Canon Eos R6	1				
36	Μετατροπέας HDMI female σε DisplayPort male	10				
37	Τανάλια ηλεκτρολόγου 160 mm	1				
38	Μυτοσίμπιδο ασφαλειών κυρτό	1				
39	Μυτοσίμπιδο ασφαλειών ίσιο	1				
40	Αναλογικό Παχύμετρο με Εύρος Μέτρησης έως 150mm	1				
41	Φορτιστής 4 Μπαταριών Li-ion/Ni-Cd/Ni-MH Μεγέθους AA/AAA/D/18650	1				
42	Τσάντες για Λάπτοπ	10				
43	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.15m, Cat.5e	150				
44	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.25m, Cat.5e	150				
45	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.25m, Cat.6a	20				
46	Καλώδια Ethernet U/Utp 0.5m, Cat.6a	20				
47	Καλώδια Ethernet U/Utp 1.0 m, Cat.6a	20				

22PROC011514882 2022-11-01

A/A	Προϊόν	Τεμάχια	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Τιμή μονάδας με ΦΠΑ	Τιμή συνολικής ποσότητας χωρίς Φ.Π.Α	Τιμή συνολικής ποσότητας με Φ.Π.Α
48	Καλώδια Ethernet U/Utp 2.0 m, Cat.6a	20				
49	Καλώδια Ethernet U/Utp 3.0m, Cat.6a	20				
50	Web camera	20				
51	ΚΑΡΦΙΑ SPIT HC6-25 PULSA 700E + ΦΙΑΛΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ	500				
52	Πλαστικό Σκαφάκι Αποθήκευσης Εργαλείων	15				
53	Πλαστικό Σκαφάκι Αποθήκευσης Εργαλείων. Στοιβαζόμενο	3				
54	Μονωτική Ταινία PVC	3				
55	Μονωτική Ταινία PVC	3				
56	Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Διαφανής	10				
57	Φορτιστής USB πολλαπλών 12 θυρών	2				
58	Επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής LED	1				
59	Υγρή κόλλα στιγμής	5				
60	Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm	10				
61	Κανάλι δαπέδου 50X12,5mm	10				
62	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 25X25mm	10				
63	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 12X13mm	10				
64	Canon Full Frame Φωτογραφικός Φακός RF 50mm f/1.8 STM	1				
65	Canon Protect Lens Φίλτρο Clear / PRO Διαμέτρου 67mm	1				
	Σύνολο:					

Το σύνολο της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της απόφασης ανάληψης που είναι Επτά χιλιάδες ευρώ 7.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Τα υπό προμήθεια είδη στο σύνολό τους πρέπει να είναι επιμελημένης κατασκευής αναγνωρίσιμου οίκου (μάρκας) και να φέρουν τη σήμανση CE ή άλλη ισοδύναμη.

Αφού έλαβα γνώση της υπ' αριθ. πρωτ. **325710/1730/01-11-2022** πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου.

Με την υποβολή της προσφοράς μου αποδέχομαι πλήρως τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία / / 2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τίτλος: «Προμήθεια Ειδών τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ροδότης.»

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία

ΑΦΜ ΔΟΥ

Έδρα (πόλη/κοινότητα)

Οδός Αριθμός ΤΚ

Τηλέφωνα Fax.....

Συνολικές Αναλήψεις – ΑΔΑ

A/A	Ανάληψη	ΑΔΑ	Τιμή συνολικής ποσότητας με Φ.Π.Α	Τιμή προσφοράς
1.	0072.1725.0001	ΩΖΩΞ7ΛΒ-9ΝΘ	7.000€	
	Σύνολο:		€	

Ημερομηνία / / 2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)