



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)

ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΕΠ53100006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.994,40 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 531

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό για τις ανάγκες της ΠΕ Ξάνθης
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και τα παρακάτω:

Άρθρο 2 : Ισχύοντες κανονισμοί και πρότυπα

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
- Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

- Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής
- Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
- Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

Άρθρο 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό σε δοχεία των 25 Kgr.

Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό

Ιδιότητες: Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ , να είναι έτοιμο προς χρήση και χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένη επιφάνειας . Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία . Να μην απαιτεί χρήση συγκολλητικής ουσίας πριν την εφαρμογή του . Να μην υπάρχει απώλεια υλικού (δίχως φύρα) , να είναι ακίνδυνο στη χρήση να έχει ταχύτατη εφαρμογή (σε τρία λεπτά) χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποδοσή του στην κυκλοφορία να είναι άμεση .

Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες , χιόνι , παγετό , βροχή και καύσωνα .

Επίσης να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Χρησιμοποιείται για την μόνιμη επισκευή φθορών , λάκκων κλπ
Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απομάκρυνση όλων των χαλαρών ή συνθετικών υλικών , στάσιμων νερών , πετρελαίων , λαδιών από τη λακκούβα.

Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακκούβα , δίνοντας μία ελαφρά υπερύψωση. Συμπίεση της επισκευασμένης επιφάνειας με το πίσω του φτυαριού ή ελαφρύ κύλινδρο και παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Περίπου 25 kg για επιφάνεια 1 m² , βάθους 200mm .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Καμία .

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχεία των 25Kg.

Πιστοποιητικό ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή πιστοποιημένο ιδιωτικού εργαστηρίου. Πληροφοριακό δελτίο υλικού (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC)

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001

Τιμή για ένα τεμάχιο υλικού:8,06

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ξάνθη, 13-5-2019

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ξάνθη, 13-5-2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΕ

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. 83186 /Ξ-ΔΤΕ- 1952 / 16 -5-2019
Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης

Ξάνθη, 16- 5 -2019

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ